

## DANE TECHNICZNE

NADWOZIE	5-drzwiowe		
SILNIK	1.5 Strong Hybrid		
NAPĘD	2WD		
<b>WYMIARY</b>			
Długość [mm]	4300	Rozstaw kół Przód [mm]	1535
Szerokość [mm]	1785	Rozstaw kół Tył [mm]	1505
Wysokość [mm]	1580 - 1585 (z relingami dachowymi)	Minimalny promień skrętu [m]	5,40
Rozstaw osi [mm]	2600	Prześwit [mm]	175
<b>POJEMNOŚCI</b>			
Ilość miejsc			5
Pojemność bagażnika	Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	293	
	Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	665	
	Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry]	1111	
Zbiornik paliwa	[litry]	47	
<b>SILNIK</b>			
Typ	K15C		
Paliwo	Silnik benzynowy + elektryczny		
Liczba cylindrów	4		
Liczba zaworów	16		
Pojemność skokowa	[cm³]	1462	
Średnica cylindra x skok tłoka	[mm]	74,0x85,0	
Stopień sprężania	13,0		
Maksymalna moc	[kW (KM) / obr./min]	(102) 75 / 6000	
Maksymalny moment obrotowy	[Nm / obr./min]	138 / 4400	
Zasilanie	Wtrysk wielopunktowy		
<b>UKŁAD HYBRYDOWY</b>			
Łączna moc układu hybrydowego	[kW (KM)]	85 (116)	
<b>SKRZYŃNIA BIEGÓW</b>			
Typ skrzyni biegów	6AGS		
<b>PODWOZIE</b>			
Układ kierowniczy	Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie		
Hamulce	Przednie	Tarczowe wentylowane	
	Tylne	Tarczowe	
Zawieszenie	Przednie	Kolumny MacPherson	
	Tylne	Belka skrętna	
Opumienie	215/55R17		
<b>MASY</b>			
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem)	[kg]	1290 / 1330	
Dopuszczalna masa całkowita	[kg]	1740	
<b>OSIĄGI</b>			
Prędkość maksymalna	[km/h]	175	
Przyspieszenie 0-100 km/h	[sek.]	12,7	
<b>DANE EKSPLOATACYJNE</b>			
Norma emisji spalin	Euro 6d		
Zużycie paliwa (WLTP)	Cykl niski [l/100km]	4,7	
	Cykl średni [l/100km]	4,6-4,7	
	Cykl wysoki [l/100km]	6,2	
	Cykl bardzo wysoki [l/100km]	5,2	
Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)	Cykl mieszany [g/km]	118	

Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi.