



DANE TECHNICZNE

NADWOZIE		5-drzwiowe	
SILNIK		1.5 Strong Hybrid	
NAPĘD		2WD	
WYMIARY			
Długość [mm]	4300	Rozstaw kół Przód [mm]	1535
Szerokość [mm]	1785	Rozstaw kół Tył [mm]	1505
Wysokość [mm]	1580 - 1585 (z relingami dachowymi)	Minimalny promień skrętu [m]	5,40
Rozstaw osi [mm]	2600	Prześwit [mm]	175
POJEMNOŚCI			
Ilość miejsc		5	
Pojemność bagażnika	Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	293	
	Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]	665	
	Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry]	1111	
Zbiornik paliwa	[litry]	47	
SILNIK			
Typ		K15C	
Paliwo		Silnik benzynowy + elektryczny	
Liczba cylindrów		4	
Liczba zaworów		16	
Pojemność skokowa	[cm³]	1462	
Średnica cylindra x skok tłoka	[mm]	74,0x85,0	
Stopień sprężania		13,0	
Maksymalna moc	[kW (KM) / obr./min]	(102) 75 / 6000	
Maksymalny moment obrotowy	[Nm / obr./min]	138 / 4400	
Zasilanie		Wtrysk wielopunktowy	
UKŁAD HYBRYDOWY			
Łączna moc układu hybrydowego	[kW (KM)]	85 (116)	
SKRZYNIA BIEGÓW			
Typ skrzyni biegów		6AGS	
PODWOZIE			
Układ kierowniczy		Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie	
Hamulce	Przednie	Tarczowe wentylowane	
	Tylne	Tarczowe	
Zawieszenie	Przednie	Kolumny MacPherson	
	Tylne	Belka skrętna	
Ogumienie		215/55R17	
MASY			
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem)	[kg]	1290 / 1330	
Dopuszczalna masa całkowita	[kg]	1740	
OSIĄGI			
Prędkość maksymalna	[km/h]	175	
Przyspieszenie 0-100 km/h	[sek.]	12,7	
DANE EKSPLOATACYJNE			
Norma emisji spalin		Euro 6d	
Zużycie paliwa (WLTP)	Cykl niski [l/100km]	4,7	
	Cykl średni [l/100km]		
	Cykl wysoki [l/100km]	4,6-4,7	
	Cykl bardzo wysoki [l/100km]	6,2	
	Cykl mieszany [l/100km]	5,2	
Emisja CO ₂ (WLTP)	Cykl mieszany [g/km]	118	

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi.