


DANE TECHNICZNE

NADWOZIE	5-drzwiowe
SILNIK	1.5 Strong Hybrid
NAPĘD	2WD

WYMIARY			
Długość [mm]	4175	Rozstaw kół Przód [mm]	1535
Szerokość [mm]	1775	Rozstaw kół Tył [mm]	1505
Wysokość [mm]	1610	Minimalny promień skrętu [m]	5,20
Rozstaw osi [mm]	2500	Prześwit [mm]	175



POJEMNOŚCI			
Ilość miejsc			5
Pojemność bagażnika	Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]		289
	Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) [litry]		642
	Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry]		1046
Zbiornik paliwa	[litry]		47

SILNIK			
Typ			K15C
Paliwo			Benzyna
Liczba cylindrów			4
Liczba zaworów			16
Pojemność skokowa	[cm³]		1462
Średnica cylindra x skok tłoka	[mm]		74,0 x 85,0
Stopień sprężania			13,0
Maksymalna moc	[kW (KM) / obr./min]		75 (102) / 6000
Maksymalny moment obrotowy	[Nm / obr./min]		138 / 4400
Zasilanie			Wtrysk wielopunktowy

UKŁAD HYBRYDOWY			
Łączna moc układu hybrydowego	[kW (KM)]		85 (116)

SKRZYNIA BIEGÓW			
Typ skrzyni biegów			6AGS

PODWOZIE			
Układ kierowniczy			Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie
Hamulce	Przednie		Tarczowe, wentylowane
	Tylne		Tarczowe
Zawieszenie	Przednie		Kolumny McPherson
	Tylne		Belka skrętna
Ogumienie			215/55 R17

MASY			
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem)	[kg]		1245-1309
Dopuszczalna masa całkowita	[kg]		1700

OSIĄGI			
Prędkość maksymalna	[km/h]		180

DANE EKSPLOATACYJNE			
Norma emisji spalin			Euro 6d
	Cykl niski [l/100km]		4,6-4,7
	Cykl średni [l/100km]		4,7
Zużycie paliwa (WLTP)	Cykl wysoki [l/100km]		4,7
	Cykl bardzo wysoki [l/100km]		6,3
	Cykl mieszany [l/100km]		5,2-5,3
Emisja CO ₂ (WLTP)	Cykl mieszany [g/km]		119

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi.